Para começar...
Arrancar o motor

Passo 1 de 15: Antes de arrancar a sua motosserra, desactive o travão da corrente. Para tal, pressione para a frente o travão da corrente (ver imagem).

Passo 2 de 15: Remova o protector da guia

• Passo 3 de 15: No caso da sua motosserra contar com uma válvula de descompressão, pressione, desta maneira facilita-lhe o arranque do motor da sua motosserra

Passo 4 de 15: No caso de que a sua motosserra conte com uma bomba manual de combustível, pressione. Desta maneira, é facilitado o processo de arranque e reduzida a necessidade de puxões da corda de arranque.

• Passo 5 de 15: Coloque a alvanca do Starter em "Arranque frio". Para tal, pressione ao mesmo tempo o bloqueio do acelerador e o acelerador, e pressione para baixo o comando unificado

Passo 6 de 15: Para arrancar a motosserra coloque-a sobre uma superfície plana. A corrente não pode ter contacto com o solo, já que, de outra maneira, ao arrancar danificava-se o fio de corte e colocaría em perigo desnecessáriamente.

Passo 7 de 15: Agarre com as duas mão a motosserra (que se encontra sobre o solo). Coloque a sua mão esquerda sobre o punho dianteiro e a mão direita na pega traseira. Desta maneira, a motosserra mantém-se estável.

Passo 8 de 15: Puxe suavemente, com a sua mão direita, a corda de arranque, até que sinta uma resistência. Nesse momento, puxe a corda com força várias vezes até que o motor faça a primeira explosão (ao puxar da corda, trate de fazê-lo verticalmente, sem que a corda raspe na carcaça).

Passo 9 de 15: O motor só permanecerá a trabalhar por escassos momentos. Mova a alavanca do "starter" para a seguinte posição (máquina acelerada).

Passo 10 de 15: Volte a puxar da corda de arranque, até que o motor arranque.

Passo 11 de 15: Quando o motor estiver arrancado, pressione levemente o acelerador com o dedo indicador. O comando unificado colocar-se-á na posição de ralentí.

Passo 12 de 15: Levante com cuidado a motosserra sem pressionar o acelerador.

Passo 13 de 15: Pode retirar o travão da corrente. Para tal, pressione o mesmo com a sua mão esquerda na sua direcção. A sua mão esquerda não deve soltar o punho dianteiro. Quando escutar um "clac", terá retirado o travão da corrente e esta mover-se-á sobre a guia.

Passo 14 de 15: Antes de utilizar, comprove a lubrificação da corrente. Para tal, coloque algum objecto claro, como uma folha de papel, debaixo da motosserra e acelere a máquina a todo o gás; se observar algum óleo sobre o objecto siginifica que a lubrificação da corrente está bem e poderá começar a tarefa.

Passo 15 de 15: A motosserra está pronta a ser utilizada. Para conhecer as técnicas de segurança no manuseamento, agradecemos que reveja o Manual de Instruções.